

PowerContact 2

Última tecnología en diseño y compuestos, orientados a una mayor duración y rendimiento.



UTQG

- TREADWEAR: 600 - 480
- TRACTION: A
- TEMPERATURE: A

Características

- ContiShield, carcasa y banda de rodamiento de alta resistencia.
- ContiSmartCompound, mezcla inteligente de polímeros y compuestos.
- ContiNoiseCancelling, sistema inteligente de reducción de ruidos y mayor confort.
- ContiSafetySystem, diseño optimizado para máxima seguridad.

Beneficios

- 20% mayor kilometraje.
- Mayor resistencia a impactos, cortes y golpes, menor desgaste de la banda de rodamiento para una mayor durabilidad.
- Menor consumo de combustible y menores emisiones de CO2.
- Eliminación del ruido generado al rodar, máximo nivel de confort de manejo.
- Excelente maniobrabilidad y control del vehículo en todas las situaciones, máxima adherencia, capacidad de frenado y precisión en curvas.

ECOPLUS+
TECHNOLOGY



TOURING



ASIMÉTRICO



KILOMETRAJE



CONFORT



DURABILIDAD



FRENADO



LLUVIA



RUIDO



SÍLICA



AHORRO DE COMBUSTIBLE



PROTECTOR DE RIN

CONTIG



RIN	SERIE	MEDIDA	IC/IV	LOAD RANGE	LATERAL	Código	DIÁMETRO (mm)	PESO DEL NEUMÁTICO (kg)	PRESIÓN MAX. INFLADO (psi)	ANCHO DE SECCIÓN TOTAL (mm)	ANCHO RIN DE REFERENCIA	CARGA MÁXIMA RECOMENDADOS	PROFUNDIDAD (mm)	PROTECTOR DE RIN	UTQG
13	65	165/65R13	77T	SL	BSW	15508670000	544.7	6.2	44	165	5,0	4.5 - 6.0	412	7,3	600 A A
	70	165/70R13	79T	SL	BSW	15508630000	561.2	6.3	44	165	5,0	4.0 - 5.5	437	7,2	600 A A
		175/70R13	82T	SL	BSW	15508640000	575.2	6,6	44	175	5,0	4.5 - 6.0	475	7,2	600 A A
		185/70R13	86T	SL	BSW	15508680000	589.2	7	51	185	5,5	4.5 - 6.0	530	7,2	600 A A
14	60	185/60R14	82H	SL	BSW	15499030000	578	7,2	51	189	5,5	5.0 - 6.5	475	8,0	520 A A
	65	175/65R14	82H	SL	BSW	15499020000	583	7,2	51	177	5,0	5.0 - 6.0	475	8,0	520 A A
		185/65R14	86H	SL	BSW	15499040000	596	7,7	51	189	5,5	5.0 - 6.0	530	8,0	520 A A
15	55	195/55R15	85H	SL	BSW	15499050000	596	8,0	51	201	6,0	5.5 - 7.0	515	8,0	FR 520 A A
	60	195/60R15	88H	SL	BSW	15499060000	615	8,3	51	201	6,0	5.5 - 7.0	560	8,0	520 A A
	65	185/65R15	88H	SL	BSW	15499080000	622	8,3	51	189	5,5	5.0 - 6.0	560	8,0	520 A A
		195/65R15	91H	SL	BSW	15499070000	635	8,4	51	201	6,0	5.5 - 7.0	615	8,0	520 A A
16	55	205/55R16	91H	SL	BSW	15499090000	632	9,8	51	265	6,5	5.5 - 7.5	615	8,0	FR 520 A A